

LÍNEA RESIDENCIAL SPLITS DE MONTAJE UNIVERSAL PISO TECHO



Características

- Autoswing Horizontal y Vertical
- Deflector vertical regulable en 10 posiciones
- Aletas Hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo
 - AutoRestart
- Condensadora con descarga Vertical
- Compresor Scroll de alta eficiencia
- Control de ventilación en ciclo de descongelamiento
 - Presostato de alta y baja en frío calor por bomba
- Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -8°C
 - Refrigerante R22
- Carga de refrigerante incluida, hasta 5 metros de cañería
 - Puerto para conexión de control alámbrico o central (controles opcionales)
- Control de descongelamiento en condensadora frío calor por bomba
 - Hotstart
- Protección contra falta o inversión de fase (excepto 3TR frío solo)
- Bajo nivel sonoro
- Hasta 30 metros de distancia entre unidad interior y exterior y 20 metros de diferencia de altura entre ambas



Especificaciones

Frío Solo

Modelos		BSPT36FMH	BSPT36FTH	BSPT60FTH	BSPT72FTH
Capacidad Nominal (TR)		3	3	5	6
Potencia Eléctrica Total (W)		3,420	3,550	5,650	6,400
Corriente Nominal (A)		17.0	7.0	9.0	10.5
Corriente de Arranque (A)		137	49	58	150
Corriente a Máxima Potencia (A)		24.0	9.5	10.8	12.5
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)		43	43	43	43
Distancia Máxima entre Unidad Interior y Exterior (m)		30	30	30	30
Diferencia de Altura Máxima entre Unidad Interior y Exterior (m)		20	20	20	20
Cantidad Máxima de Curvas		15	15	15	15
Caños de Conexión	Lado Líquido Lado Gas	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"
Protección de Fases		-	SI	SI	SI
Unidad Exterior					
Tensión de Alimentación (Volts / Fases / Hz)		220/ 1 /50	380/ 3 /50	380/ 3 /50	380/ 3 /50
Tipo de Compresor		Scroll Copeland	Scroll Hitachi	Scroll Copeland	Scroll Copeland
Alto x Ancho x Profundidad (mm)		840 x 554 x 554	840 x 554 x 554	852 x 740 x 740	852 x 740 x 740
Peso Neto (Kg)		63	63	76	97
Unidad Interior					
Tensión de Alimentación (Volts / Fases / Hz)		220/ 1 /50	220/ 1 /50	220/ 1 /50	220/ 1 /50
Volumen de Aire (m3/h)	Baja/Media/Alta	1000/1400/1800	1000/1400/1800	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Nivel de Ruido (dB)	Baja/Media/Alta	40/43/45	40/43/45	44/46/47	44/46/47
Alto x Ancho x Profundidad (mm)		660 x 1285 x 198	660 x 1285 x 198	680 x 1670 x 240	680 x 1670 x 240
Peso Neto (Kg)		35	35	52	52
Características Funcionales					
Control Remoto LCD inalámbrico multifunción		SI	SI	SI	SI
Autoswing Vertical		SI	SI	SI	SI
Autoswing Horizontal		SI	SI	SI	SI
Función Deshumidificación		SI	SI	SI	SI
Auto Restart		SI	SI	SI	SI
Función Pre calentamiento "Hotstart"		SI	SI	SI	SI
Timer Programable de 24hs		SI	SI	SI	SI

Frío Calor

Modelos		BSPT36CMH	BSPT36CTH	BSPT60CTH	BSPT72CTH
Capacidad Nominal (TR)		3	3	5	6
Potencia Eléctrica (W)	Frío Calor	3,420 3,480	3,550 3,450	5,650 5,600	6,400 6,600
Corriente Nominal (A)	Frío Calor	17.0 17.5	6.5 6.0	9.5 9.0	10.0 10.5
Corriente de Arranque (A)		137	49	58	150
Corriente a Máxima Potencia (A)		23.5	9.0	11.0	13.0
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)	Frío Calor	43 -8	43 -8	43 -8	43 -8
Distancia Máxima entre Unidad Interior y Exterior (m)		30	30	30	30
Diferencia de Altura Máxima entre Unidad Interior y Exterior (m)		20	20	20	20
Cantidad Máxima de Curvas		15	15	15	15
Caños de Conexión	Lado Líquido Lado Gas	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"
Control de Descongelamiento		SI	SI	SI	SI
Preselección de Alta y Baja		SI	SI	SI	SI
Protección de Fases		-	SI	SI	SI
Unidad Exterior					
Tensión de Alimentación (Volts / Fases / Hz)		220/ 1 /50	380/ 3 /50	380/ 3 /50	380/ 3 /50
Tipo de Compresor		Scroll Copeland	Scroll Hitachi	Scroll Copeland	Scroll Copeland
Alto x Ancho x Profundidad (mm)		840 x 554 x 554	840 x 554 x 554	852 x 740 x 740	852 x 740 x 740
Peso Neto (Kg)		70	70	86	107
Unidad Interior					
Tensión de Alimentación (Volts / Fases / Hz)		220/ 1 /50	220/ 1 /50	220/ 1 /50	220/ 1 /50
Volumen de Aire (m3/h)	Baja/Media/Alta	1000/1400/1800	1000/1400/1800	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Nivel de Ruido (dB)	Baja/Media/Alta	40/43/45	40/43/45	44/46/47	44/46/47
Alto x Ancho x Profundidad (mm)		660 x 1285 x 198	660 x 1285 x 198	680 x 1670 x 240	680 x 1670 x 240
Peso Neto (Kg)		35	35	52	52
Características Funcionales					
Control Remoto LCD inalámbrico multifunción		SI	SI	SI	SI
Autoswing Vertical		SI	SI	SI	SI
Autoswing Horizontal		SI	SI	SI	SI
Función Deshumidificación		SI	SI	SI	SI
Auto Restart		SI	SI	SI	SI
Función Pre calentamiento "Hotstart"		SI	SI	SI	SI
Timer Programable de 24hs		SI	SI	SI	SI

Las especificaciones detalladas están sujetas a cambios sin previo aviso por razones de mejoras en los productos.